



## (RVS) Gummi-Futterschieber (Verzinkt)

- Kann beidseitig 70° schwenken dank 2 Zylinder, deswegen häuft das Futter nicht.
- Der Gummistreifen kann sich vom Anbaurahmen wegbewegen für gute Boden Anpassung und einen gleichmäßigen Gummiverschleiß.
- Schwerem Drehpunkt (Lagerbuchsen sind mit Teflon beschichtet).
- Vollständig verzinkt.
- Erhältlich in 5 Breiten und 2 Typen.

RVSS	RVSL
Für Fahrzeuge bis $\pm$ 2.000 kg	Für Fahrzeuge bis $\pm$ 6.000 kg
Fahrzeuge tot 1.600 mm breit	Fahrzeuge tot 2.600 mm breit
Gewicht $\pm$ 260 kg	Gewicht $\pm$ 360 kg
Zylinder: 25*40*300	Zylinder: 35*50*350

Typ	Gummistreifen	Preis
➤ RVSS1844	1.800 x 400 x 40 mm	€ 2.025,-
➤ RVSS2244	2.200 x 400 x 40 mm	€ 2.075,-
➤ RVSS2544	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.200,-
➤ RVSL2555	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.650,-
➤ RVSL2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.750,-
➤ RVSL3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.900,-

Optionen	Beschreibung	Preis
➤ VH	Verstellbare Ecken Handbedienung	€ 200,-
➤ SV	Kollisionsventil für Kollisionsschutz	€ 125,-
➤ SM	Regler-Ventil um Schwenken zu regeln	€ 100,-
➤ GT	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤ VHV	Extra Gummi-Verstärkung (nur bei verstellbare Ecken).	€ 125,-

Seite 63-67 für **Anbauteile**, für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/gummischieber/galvanisierte-hydraulisch-futterschieber?return=/gummischieber>